



CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEI TRE BIVACCHI GESTITI DAL C.A.I. SEZIONE "FIAMME GIALLE".

Data del documento: 07.03.2023

ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > SECONDO GRADO

Domanda n. 66 del 23/02/2023

1. Quali misure per una barella tipica devono essere considerate per la dimostrazione di accesso e posizionamento?
2. Nello schema preliminare dei costi deve essere valutato l'onere per lo smaltimento del bivacco da sostituire o si considera di iniziare i lavori su terreno libero come farebbe pensare l'Art. 4.1 punto terzo del DIP? Nel caso vada inclusa la demolizione, vi sono smaltimenti di materiali particolari/pericolosi da considerare?
3. Il Prezzario della Provincia di Trento 2022 indica un sovrapprezzo pari al 50% per lavori in quota >2.001m SLM. Esso assorbe eventuali i costi per il trasporto in elicottero di materiali e persone? Esso è da applicarsi a tutte le voci o solo alle lavorazioni che non possono essere eseguite a fondo valle?
4. Cosa si intende con la richiesta "valutando il trasporto su strada dei materiali costruttivi e le modalità di approvvigionamento degli stessi"? La valutazione del trasporto su strada è finalizzata alla riduzione del tempo medio delle rotazioni? Il tempo medio delle rotazioni (10-15 min) da considerare rimane pertanto quello riportato nella risposta alla "Domanda n. 33 del 11/12/2022"?
5. Con riferimento alla risposta della "Domanda n. 33 del 11/12/2022": "L'eventuale utilizzo di mezzi aerei messi a disposizione dalla Sezione Aerea della Guardia di Finanza, saranno eventualmente impiegati per il mero trasporto del personale tecnico o delle maestranze, per le attività di sopralluogo o per raggiungere in tempi rapidi il cantiere d'alta quota, ma sarà oggetto di valutazioni successive." È confermato che anche in questa fase non va tenuto conto degli oneri per il trasporto di persone e maestranze?
6. Cosa si intende con "valutare varianti [...] compresa la denominazione del bivacco"?
7. Il materassino ad alta densità, oltre allo spessore di 6cm, ha delle dimensioni minime da considerare?
8. Cosa si intende con "adeguato sistema di chiusura" in riferimento al sistema di oscuramento di cui al DIP Art 4.11. Qualsiasi superficie vetrata (anche di modesta entità) deve essere dotata di sistema di oscuramento?
9. Al progetto presentato al primo grado possono essere apportate lievi modifiche di sagoma onde rispondere alle richieste pervenute con le "motivazioni e indicazioni" ricevute a seguito della selezione?
10. Pur mantenendo la coerenza con quanto presentato nel primo grado è possibile apportare aggiustamenti al progetto?
11. La richiesta di valutazione separata dei costi delle singole strutture farebbe pensare a differenti condizioni al contorno (per es. allestimento cantiere, trasporto mediante elicottero, installazione/montaggio), in quale capitolo di spesa di cui all' Art. 12 del Bando ricadono le differenze? Per es. è già noto che il trasporto in elicottero richiederà tempi diversi per le tre strutture?
 1. Dimensioni barella portantina da soccorso classica, dimensioni in pianta di circa 200 cm di lunghezza, 50 cm di larghezza (con manici di trasporto smontati).
 2. L'onere per lo smaltimento non è da comprendere nello schema preliminare dei costi, si consideri di iniziare i lavori su terreno libero.
 3. Il sovrapprezzo massimo del 50% per lavori in quota > 2.001 m va a compensare i disagi e le problematiche del lavoro in quota, quindi va applicato solo ed esclusivamente alle lavorazioni che vengono condotte in quota, escludendo quindi le lavorazioni condotte in fondovalle. Alcune lavorazioni del prezzario prevedono già la compensazione dei lavori in quota, pertanto tale sovrapprezzo non va applicato. Il sovrapprezzo per lavori in quota non è comprensivo dei trasporti in quota di materiali e personale con elicottero che vanno valutati a parte con le specifiche voci di prezzario a cui non va applicato tale sovrapprezzo.
 4. In base alle scelte progettuali (es: numero moduli previsti, ingombro, ecc.), valutare i sistemi e i mezzi idonei di accesso alla base di partenza delle rotazioni in elicottero. Il tempo medio da considerare per il computo rimane quello già indicato.
 5. È confermato.
 6. È data la facoltà al progettista, ma non è obbligatorio, proporre più soluzioni cromatiche riguardanti l'aspetto esterno del bivacco, ispirandosi ai colori dell'Istituzione Guardia di Finanza", proporre un nome adeguato alla nuova tipologia di bivacco che rappresenterà l'Istituzione.
 7. No.
 8. I serramenti devono essere progettati in modo da garantire l'efficienza e la resistenza nel tempo, all'uso e alle condizioni meteorologiche tipiche dei siti di installazione. Il sistema di oscuramento, interno o esterno a seconda della proposta progettuale, dovrà anch'esso avere le stesse caratteristiche. Non è obbligatorio prevedere l'oscuramento completo del bivacco.
 9. Sì
 10. Sì
 11. Sarà cura del progettista valutare eventuale differenza specifica per le singole installazioni, connesse al contesto in cui si trova la singola struttura e come la stessa è raggiungibile (es. allestimento del cantiere e oneri per la sicurezza, trasporti, installazione e montaggio).